



MOLYKOTE® Separator Spray

Huile

CARACTERISTIQUES

- Très bonnes propriétés d'anti-adhérence
- Réduit le frottement et l'usure
- Améliore l'état de la surface et facilite le nettoyage
- Lubrifie les pièces en plastique et en caoutchouc
- Large plage de températures d'utilisation
- Combustible

COMPOSITION

- Huile silicone
- Polydiméthyl siloxane

Agent de démoulage et lubrifiant silicone

APPLICATIONS

- Utilisé comme agent de démoulage dans la transformation des plastiques et caoutchoucs, la cartonnerie et le travail du bois.
- Facilite le glissement des bandes de convoyeurs, guides, plaques de glissement et tables dans l'industrie alimentaire (USDA H1) et empêche l'adhérence des joints et garnitures.

PROPRIETES TYPES

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Veuillez prendre contact avec votre distributeur Dow Corning local avant de préparer les spécifications de ce produit.

Paramètre	Unités	Valeurs
Couleur		Transparent
Température		
Température d'utilisation	°C	-40 à +200

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre

Pulvériser sur une surface propre à une distance de 25-50cm en couche très mince. Un film transparent de séparation et de lubrification subsiste. Si nécessaire, essuyer l'excédent (par exemple en cas de contact direct avec des textiles ou du carton).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer. Éviter tout contact avec les yeux. Bombe aérosol : inflammable. Récipient sous pression: protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas percer ni incinérer, même vide. Ne pas pulvériser en direction d'une flamme nue ou de tout matériau incandescent.

INFORMATIONS SUR LA
SECURITE DU PRODUIT
REQUISES POUR UNE
UTILISATION SURE NON

INCLUDES. AVANT UTILISATION, LISEZ LES FICHES PRODUITS ET SECURITE ET LES ETIQUETTES DES CONTENEURS POUR UNE UTILISATION SURE, DES INFORMATIONS SUR LES DANGERS PHYSIQUES ET POUR LA SANTE. LA FICHE SECURITE EST DISPONIBLE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR DOW CORNING.

DUREE DE VIE ET STOCKAGE

Stocké à une température inférieure ou égale à 20°C dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une durée de vie de 60 mois à compter de sa date de production.

CONDITIONNEMENT

Ce produit est disponible en conditionnements standard de différentes capacités. Le détail des conditionnements disponibles peut être obtenu en s'adressant au bureau de ventes ou distributeur

Dow Corning le plus proche.

LIMITATIONS

Ce produit n'est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Pour répondre aux besoins de ses clients en matière de sécurité des produits, Dow Corning a mis en place une vaste organisation de Gestion des produits et une équipe de spécialistes en Santé, Environnement et Affaires réglementaires, disponibles dans chaque domaine.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter votre représentant Dow Corning local.

GARANTIE LIMITEE – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Les informations contenues dans cette publication proviennent de recherches effectuées par Dow Corning. Elles sont données de bonne foi et considérées comme exactes.

Toutefois, du fait que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer les tests préliminaires d'utilisation. De tels tests doivent être réalisés avant toute production à grande échelle afin de vous assurer que nos produits donneront parfaite satisfaction dans votre application spécifique. Par conséquent, à l'exception du cas où une garantie écrite particulière serait accordée par Dow Corning quant à l'adéquation d'un produit pour un usage spécifique, Dow Corning garantit uniquement la conformité de ses produits à leurs spécifications de vente annoncées. Dow Corning décline expressément toute autre garantie explicite ou implicite. Le recours de l'utilisateur et la responsabilité de Dow Corning sont limités au remboursement ou au remplacement du produit ne répondant pas aux spécifications de vente. Dow Corning décline expressément toute responsabilité au

niveau de tout dommage consécutif ou indirect lié à l'utilisation des produits. Les suggestions d'application ne représentent en rien une incitation au non-respect de droits éventuels dans le domaine de la propriété industrielle.